



WORLDWIDE NO.1

INSTITUTIONAL RANGE



Institutional

Serie PE 40-120 kg

Zwenk- en bokvorken in verzinkt plaatstaal
Polypropyleen glijlager wielen met grijze
thermoplastische rubberband (85° Shore A)
voorzien van verzinkt plaatstalen textielkappen
Temperatuurbereik -20°C tot +80°C

Serie PU 100 kg

Zwenkvorken in verzinkt plaatstaal
Dubbele polypropyleen glijlager wielen
met grijze polyurethaan band (70° Shore D)
Temperatuurbereik -20°C tot +80°C

SERIE PE											
Wiel diameter	Loopvlak-breedte	Topplaat afmeting	Boutgat afstand	Boutgat diameter	Bouwhoogte incl. wiel	Uitlading	Zwenk radius	Centraal boutgat	Draagvermogen	Gewicht	Type aanduiding
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	
Zwenkvork met topplaat											
50	20	60x60	48/38x48/38	6,3	69,5	24			40	0,18	JDPE 0501 1001
75	25	60x60	48/38x48/38	6,3	100	28			60	0,33	JDPE 0751 1001
100	27	76x76	60/50x60/50	8,5	134	37			90	0,52	JDPE 1001 1001
125	27	76x76	60/50x60/50	8,5	157	45			120	0,64	JDPE 1251 1001
Geremde zwenkvork met topplaat											
50	20	60x60	48/38x48/38	6,3	69,5	16	75		40	0,22	BDPE 0501 1001
75	25	60x60	48/38x48/38	6,3	100	32	85		60	0,36	BDPE 0751 1001
100	27	76x76	60/50x60/50	8,5	134	35	102		90	0,61	BDPE 1001 1001
125	27	76x76	60/50x60/50	8,5	157	41	102		120	0,73	BDPE 1251 1001
Bokvork											
50	20	60x60	48/38x48/38	6,3	69,5				40	0,12	FDPE 0501 1001
75	25	60x60	48/38x48/38	6,3	100				60	0,22	FDPE 0751 1001
100	27	76x76	60/50x60/50	8,5	134				90	0,42	FDPE 1001 1001
125	27	76x76	60/50x60/50	8,5	157				120	0,51	FDPE 1251 1001
Zwenkvork met centraal gat											
50	20				68	24		10,5	40	0,14	JDPE 0505 1001
75	25				98	28		10,5	60	0,27	JDPE 0755 1001
100	27				131,5	37		12,5	90	0,46	JDPE 1005 1001
125	27				154,5	45		12,5	120	0,57	JDPE 1255 1001
Geremde zwenkvork met centraal gat											
50	20				68	16	75	10,5	40	0,17	BDPE 0505 1001
75	25				98	32	85	10,5	60	0,32	BDPE 0755 1001
100	27				131,5	35	102	12,5	90	0,56	BDPE 1005 1001
125	27				154,5	41	102	12,5	120	0,67	BDPE 1255 1001

SERIE PU											
Zwenkvork met topplaat											
50	18	60x60	48/38x48/38	6,3	71	32			100	0,25	JDPU 0501 1000 TWIN
Geremde zwenkvork met topplaat											
50	18	60x60	48/38x48/38	6,3	71	28	83		100	0,30	BDPU 0501 1000 TWIN
Zwenkvork met centraal gat											
50	18				71	32		10,5	100	0,21	JDPU 0505 1000 TWIN
Geremde zwenkvork met centraal gat											
50	18				71	28	83	10,5	100	0,26	BDPU 0505 1000 TWIN

Agent:

COLSON EUROPE B.V.

Generatorstraat 11
3903 LH Veenendaal
Postbus 421
3900 AK Veenendaal
NEDERLAND

Tel. +31 (0)318 53 66 11
Fax +31 (0)318 52 68 76
E-mail info@colson-europe.com
Internet www.colson-europe.com

COLSON EUROPE B.V.

Verkoopkantoor België en Luxemburg
Ringlaan 163
2170 Antwerpen
BELGIE

Tel. +32 (0)3 644 04 24
Fax +32 (0)3 645 72 44
E-mail info@colson-europe.com
Internet www.colson-europe.com



KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR DE DICHTSBIJZIJNDE COLSON DEALER

INDUSTRIAL SOLUTIONS



WORLDWIDE NO. 1