Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde

G41NZ-RF2K200
(367h 29K200r ZLD)



Technische data

Diameter		200 mm
Loopvlakbreedte		32 mm
Bouwhoogte		234 mm
Uitlading		61 mm
Boutgat diameter		12,2 mm
Draagvermogen		120 kg

Technische omschrijving

Verzinkt plaatstalen vork gepassiveerd, zwenklager met dubbele kogelloopbanen, beschermd tegen stof en spuitwater door een afdichtingsring, verkrijgbaar in de plaatafmetingen PD (77 × 67 mm) en PF (95 × 70 mm), verkrijgbaar met centrale boring LC (10,2 mm) en LD (12,2 mm) en op aanvraag met bouten Z522 (24 × 45 mm) en Z622 (28 × 45 mm)

REACH compliant

RoHS compliant

Wiel

"Thermoplastische Elastomer band (TPE) ijzer grijs RAL 7011 (80° Shore A)

Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001

Precisie kogellagers"

Kan mogelijk strepen op sommige vloeren achterlaten!>>

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com