# Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde

# BPPB 1603 2100



## Technische data

| | | |
|---|---|---|
| Diameter | | 160 mm |
| Wiel breedte | | 45 mm |
| Naafbreedte | | 60 mm |
| Bouwhoogte | | 195 mm |
| Uitlading | | 53 mm |
| Diameter asgat | | 20 mm |
| Topplaat afmetingen | | 135 x 110 mm |
| Top plate diameter | | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | | 105 x 75,80 mm |
| Zwenkradius rem | | 178 mm |
| Draagvermogen | | 220 kg |
| Gewicht | | 2.9 kg |

## Technische omschrijving

Zwenkvork van verzinkt plaatstaal en kunststof afdichtingsring (met uitzondering van de centraalgat bevestiging)

met rem-/richtingvastzetter

REACH compliant

RoHS compliant

## Wiel

Polyamide wiel met een op gevulkaniseerde blauwe rubber band

(70° Shore A) met rollager

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com