

Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde

BTAB 1252 6150



## Technische data

|                             |   |               |
|-----------------------------|---|---------------|
| Diameter                    |    | 125 mm        |
| Wiel breedte                |    | 38 mm         |
| Naafbreedte                 |    | 50 mm         |
| Bouwhoogte                  |    | 155 mm        |
| Uitlading                   |    | 42.5 mm       |
| Topplaat afmetingen         |    | 105 x 86 mm   |
| Top plate diameter          |    | 9 mm          |
| Afstand tussen de boutgaten |  | 80/77 x 60 mm |
| Zwenkradius rem             |  | 134 mm        |
| Draagvermogen               |  | 200 kg        |
| Gewicht                     |  | 1.8 kg        |

## Technische omschrijving

Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring met rem-/richtingvastzetter en een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm) voor een nog hoger draagvermogen



## Wiel

Aluminium wielkern met een zwarte rubber band (72° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C