Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde

BTAB 1503 6440



Technische data

Diameter		150 mm
Wiel breedte		50 mm
Naafbreedte		62 mm
Bouwhoogte		188 mm
Uitlading		53 mm
Topplaat afmetingen		135 x 110 mm
Top plate diameter		11 mm
Afstand tussen de boutgaten		105 x 75/80 mm
Zwenkradius rem		160 mm
Draagvermogen		300 kg
Gewicht		3.1 kg

Technische omschrijving

Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring met rem-/richtingvastzetter en een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm) voor een nog hoger draagvermogen

REACH compliant RoHS compliant

Wiel

Aluminium wielkern met een zwarte rubber band (72° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com