# Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde

# BTPU 1603 2100



## Technische data

| | | |
|---|---|---|
| Diameter | | 160 mm |
| Wiel breedte | | 50 mm |
| Naafbreedte | | 60 mm |
| Bouwhoogte | | 193 mm |
| Uitlading | | 53 mm |
| Topplaat afmetingen | | 135 x 110 mm |
| Top plate diameter | | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | | 105 x 75/80 mm |
| Zwenkradius rem | | 160 mm |
| Draagvermogen | | 500 kg |
| Gewicht | | 2.6 kg |

## Technische omschrijving

Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring met rem-/richtingvastzetter en een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm) voor een nog hoger draagvermogen

REACH compliant

RoHS compliant

## Wiel

Polyamide wiel met polyurethaan band

(96° Shore A) en rollager

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com