

Zwenkwiel:

367a 29K080r ZPF



Technische data

| | | |
|-----------------------------|--|----------------|
| Diameter | | 80 mm |
| Loopvlakbreedte | | 30 mm |
| Bouwhoogte | | 117 mm |
| Uitlading | | 43,5 mm |
| Topplaat afmetingen | | 95x70 mm |
| Top plate diameter | | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | | 75x45/72x52 mm |
| Draagvermogen | | 100 kg |
| Gewicht | | 691 g |

Technische omschrijving

Verzinkt plaatstalen vork gepassiveerd, zwenklager met dubbele kogelloopbanen, beschermd tegen stof en spuitwater door een afdichtingsring, ook in plaatafmeting PD (77x67 mm) en centraalgat LC (10,2 mm) leverbaar alsmede met pin Z622 (28 x 45 mm) op aanvraag



Wiel (29K080a)

"Thermoplastische Elastomer band (TPE) ijzer grijs RAL 7011 (80° Shore A) elektrisch geleidend

Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001

Precisie kogellagers"

Kan mogelijk strepen op sommige vloeren achterlaten!>>



**Als alternatief gekozen wiel:
29K080a**