Zwenkwiel:

G42AZ-RF2K100
(367a 29K100r ZPF)



Technische data

Diameter		100 mm
Loopvlakbreedte		30 mm
Bouwhoogte		138 mm
Uitlading		41,5 mm
Topplaat afmetingen		95x70 mm
Top plate diameter		9 mm
Afstand tussen de boutgaten		75x45/72x52 mm
Draagvermogen		100 kg
Gewicht		777 g

Technische omschrijving

Verzinkt plaatstalen vork gepassiveerd, zwenklager met dubbele kogelloopbanen, beschermd tegen stof en spuitwater door een afdichtingsring, verkrijgbaar in de plaatafmetingen PD (77 × 67 mm) en PF (95 × 70 mm), verkrijgbaar met centrale boring LC (10,2 mm) en LD (12,2 mm) en op aanvraag met bouten Z522 (24 × 45 mm) en Z622 (28 × 45 mm)

REACH compliant

RoHS compliant

Wiel

"Thermoplastische Elastomer band (TPE) ijzer grijs RAL 7011 (80° Shore A)

Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001

Precisie kogellagers"

Kan mogelijk strepen op sommige vloeren achterlaten!>>

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com