Zwenkwiel:

JBAU 2503 6550



Technische data

Diameter		250 mm
Wiel breedte		50 mm
Naafbreedte		62 mm
Bouwhoogte		290 mm
Uitlading		65 mm
Topplaat afmetingen		135 x 112 mm
Top plate diameter		11 mm
Afstand tussen de boutgaten		105 x 75,80 mm
Zwenkradius rem		145 mm
Draagvermogen		1000 kg
Gewicht		5.8 kg

Technische omschrijving

Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal

Zwenkkop met diepgroef-kogellager en uitgevoerd met smeernippel

en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen

REACH compliant

RoHS compliant

Wiel

Aluminium wielkern met een opgevulcaniseerde polyurethaan band (92° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com