Zwenkwiel:

# JBCV 2003 6443



## Technische data

| | | |
|---|---|---|
| Diameter | | 200 mm |
| Wiel breedte | | 50 mm |
| Naafbreedte | | 64 mm |
| Bouwhoogte | | 235 mm |
| Uitlading | | 55 mm |
| Diameter asgat | | 20 mm |
| Topplaat afmetingen | | 135 x 112 mm |
| Top plate diameter | | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | | 105 x 75,80 mm |
| Zwenkradius rem | | 145 mm |
| Draagvermogen | | 900 kg |
| Gewicht | | 6.1 kg |

## Technische omschrijving

Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal Zwenkkop met diepgroef-kogellager en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen

REACH compliant

RoHS compliant

## Wiel

Gietijzeren wiel met een opgevulcaniseerde Vulkollan band

(92° Shore A) met twee diepgroefkogellagers

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com