Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde

G47NZ-RF2H125
(367h 29G125r ZR)



Technische data

Diameter		125 mm
Loopvlakbreedte		30 mm
Bouwhoogte		156,5 mm
Uitlading		43,5 mm
Draagvermogen		100 kg

Technische omschrijving

Verzinkt plaatstalen vork gepassiveerd, zwenklager met dubbele kogelloopbanen, beschermd tegen stof en spuitwater door een afdichtingsring, verkrijgbaar in de plaatafmetingen PD (77 × 67 mm) en PF (95 × 70 mm), verkrijgbaar met centrale boring LC (10,2 mm) en LD (12,2 mm) en op aanvraag met bouten Z522 (24 × 45 mm) en Z622 (28 × 45 mm)

REACH compliant

RoHS compliant

Wiel

"Thermoplastische Elastomer band (TPE) ijzer grijs RAL 7011 (80° Shore A)

Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001

glijlager"

Kan mogelijk strepen op sommige vloeren achterlaten!>>

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com