Zwenkwiel:

G42AZ-GF7B150
(367a 32C150b ZPF)

Op verzoek



Technische data

Diameter		150 mm
Loopvlakbreedte		32 mm
Bouwhoogte		189 mm
Uitlading		51 mm
Topplaat afmetingen		95x70 mm
Top plate diameter		9 mm
Afstand tussen de boutgaten		75x45/72x52 mm
Draagvermogen		110 kg
Gewicht		1551 g

Technische omschrijving

Verzinkt plaatstalen vork gepassiveerd, zwenklager met dubbele kogelloopbanen, beschermd tegen stof en spuitwater door een afdichtingsring, verkrijgbaar in de plaatafmetingen PD (77 × 67 mm) en PF (95 × 70 mm), verkrijgbaar met centrale boring LC (10,2 mm) en LD (12,2 mm) en op aanvraag met bouten Z522 (24 × 45 mm) en Z622 (28 × 45 mm)

REACH compliant RoHS compliant

Wiel

Rubberwiel grijs (80° Shore A) met een plaatstalen velg, verzinkt en gepassiveerde plaatstalen textielkap eneen cup cone lager

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com