Zwenkwiel:

# JFCV 2003 6100



## Technische data

| | | |
|---|---|---|
| Diameter | | 200 mm |
| Wiel breedte | | 45 mm |
| Naafbreedte | | 62 mm |
| Bouwhoogte | | 252 mm |
| Uitlading | | 66 mm |
| Diameter asgat | | 12 mm |
| Topplaat afmetingen | | 150 x 110 mm |
| Top plate diameter | | 10.5 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | | 105 x 75,80 mm |
| Draagvermogen | | 1100 kg |
| Gewicht | | 7.1 kg |

## Technische omschrijving

Gelaste stalen zwaarlast zwenkvork. Zwenklager met geharde kogelkrans uitgerust met smeernippel en dichtring.

Om een extra vierpunts-richtingsvastzetter te bestellen zie artikelnummer 2304-0612. Alleen voor Diameter 125 tot 250 mm.

REACH compliant RoHS compliant

## Wiel

Gietijzeren wiel met een opgevulcaniseerde Vulkollan band

(92° Shore A) met twee diepgroefkogellagers

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com