

## Zwenkwiel met wielrem: JSAB 2503 6440/B



### Technische data

|                             |  |                |
|-----------------------------|--|----------------|
| Diameter                    |  | 250 mm         |
| Wiel breedte                |  | 50 mm          |
| Naafbreedte                 |  | 62 mm          |
| Bouwhoogte                  |  | 290 mm         |
| Uitlading                   |  | 65 mm          |
| Topplaat afmetingen         |  | 135 x 112 mm   |
| Top plate diameter          |  | 11 mm          |
| Afstand tussen de boutgaten |  | 105 x 75,80 mm |
| Zwenkradius rem             |  | 145 mm         |
| Draagvermogen               |  | 550 kg         |
| Gewicht                     |  | 4.7 kg         |

### Technische omschrijving

Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal en wielrem Zwenkkop met diepgroef-kogellager en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen



### Wiel

Aluminium wielkern met een zwarte rubber band (72° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C