Zwenkwiel:

# JTRG 1252 5100



## Technische data

| | | |
|---|---|---|
| Diameter | | 125 mm |
| Wiel breedte | | 35 mm |
| Naafbreedte | | 48 mm |
| Bouwhoogte | | 155 mm |
| Uitlading | | 42.5 mm |
| Diameter asgat | | 10 mm |
| Topplaat afmetingen | | 105 x 86 mm |
| Top plate diameter | | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | | 80/77 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | | 134 mm |
| Draagvermogen | | 200 kg |
| Gewicht | | 1.2 kg |

## Technische omschrijving

Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring met een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm) voor een nog hoger draagvermogen.

REACH compliant

RoHS compliant

## Wiel

Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band

(65° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com