# Zwenkwiel:

# JXPU 1002 7000



## Technische data

| | | |
|---|---|---|
| Diameter | | 100 mm |
| Wiel breedte | | 35 mm |
| Naafbreedte | | 45 mm |
| Bouwhoogte | | 130 mm |
| Uitlading | | 40 mm |
| Topplaat afmetingen | | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | | 80 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | | 120 mm |
| Draagvermogen | | 250 kg |
| Gewicht | | 1 kg |

## Technische omschrijving

Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal
Zwenkkop met diepgroef-kogellager (De diameters 80 mm, 100 mm en 125 mm zijn voorzien van een RVS kogellager) en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen

REACH compliant RoHS compliant

## Wiel

Polyamide wiel met polyurethaan band

(96° Shore A) met afgedicht enkel RVS diepgroefkogellager

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com