# Zwenkwiel met wielrem:

# JXPU 1253 6443/B



## Technische data

| | | |
|---|---|---|
| Diameter | | 125 mm |
| Wiel breedte | | 50 mm |
| Naafbreedte | | 64 mm |
| Bouwhoogte | | 160 mm |
| Uitlading | | 50 mm |
| Diameter asgat | | 20 mm |
| Topplaat afmetingen | | 135 x 112 mm |
| Top plate diameter | | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | | 105 x 75,80 mm |
| Zwenkradius rem | | 145 mm |
| Draagvermogen | | 320 kg |
| Gewicht | | 2.9 kg |

## Technische omschrijving

Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal en een wielrem Zwenkkop met diepgroef-kogellager (De diameters 80 mm, 100 mm en 125 mm zijn voorzien van een RVS kogellager) en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen

REACH compliant

RoHS compliant

## Wiel

Polyamide wiel met polyurethaan band

(96° Shore A) met twee afgedichte diepgroefkogellagers

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com