



Zwenkwiel:

JXPU 1603 6443/B



## Technische data

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| Diameter                    |    | 160 mm         |
| Wiel breedte                |    | 50 mm          |
| Naafbreedte                 |    | 64 mm          |
| Bouwhoogte                  |    | 195 mm         |
| Uitlading                   |    | 55 mm          |
| Diameter asgat              |    | 20 mm          |
| Topplaat afmetingen         |    | 135 x 112 mm   |
| Top plate diameter          |   | 11 mm          |
| Afstand tussen de boutgaten |  | 105 x 75,80 mm |
| Zwenkradius rem             |  | 145 mm         |
| Draagvermogen               |  | 410 kg         |
| Gewicht                     |  | 3.2 kg         |

## Technische omschrijving

Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal en een wielrem Zwenkkop met diepgroef-kogellager (De diameters 80 mm, 100 mm en 125 mm zijn voorzien van een RVS kogellager) en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen



## Wiel

Polyamide wiel met polyurethaan band

(96° Shore A) met twee afgedichte diepgroefkogellagers