Zwenkwiel:

# JXRG 1252 5000/B



## Technische data

| | | |
|---|---|---|
| Diameter | | 125 mm |
| Wiel breedte | | 35 mm |
| Naafbreedte | | 45 mm |
| Bouwhoogte | | 160 mm |
| Uitlading | | 50 mm |
| Diameter asgat | | 8 mm |
| Topplaat afmetingen | | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | | 80 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | | 120 mm |
| Draagvermogen | | 200 kg |
| Gewicht | | 1.5 kg |

## Technische omschrijving

Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal en een wielrem Zwenkkop met diepgroef-kogellager (De diameters 80 mm, 100 mm en 125 mm zijn voorzien van een RVS kogellager) en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen

REACH compliant

RoHS compliant

## Wiel

Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band

(65° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com