Swivel castor with central/directional total brake:

390r 29K150r Z2351 CA

Op verzoek



Technische data

Diameter		150 mm
Loopvlakbreedte		32 mm
Bouwhoogte		184 mm
Uitlading		51 mm
Draagvermogen		120 kg

Technische omschrijving

"Plaatstalen constructie gepassiveerd, modern ontwerp met hoogwaardige kunststof bekleding. Zwenklager met dubbele kogelloopbanen. Geschikt voor reiniging in desinfecteren cabines. Stof en spuitwater beschermend. Geïntegreerde remmechanisme Totaalvastzetter "q" en Richtingvastzetter "r". De zwenkkop is duurzaam vet gevuld. Het remmechanisme is ook voor andere wielen varianten beschikbaar".

REACH compliant

RoHS compliant

Wiel

"Thermoplastische Elastomer band (TPE) ijzer grijs RAL 7011 (80° Shore A)

Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001

Precisie kogellagers"

Kan mogelijk strepen op sommige vloeren achterlaten!>>

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe B.V., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com