

Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan voorzijde: BTAB 2503 6440



Technische data

| | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| Diameter |  | 250 mm |
| Naafbreedte |  | 62 mm |
| Bouwhoogte |  | 290 mm |
| Uitlading |  | 53 mm |
| Diameter asgat |  | 20 mm |
| Draadeind (pin) |  | 50 mm |
| Topplaat afmetingen |  | 135 x 110 mm |
| Top plate diameter |  | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten |  | 105 x 80/75 mm |
| Draagvermogen |  | 450 kg |
| Gewicht |  | 4.7 kg |

Technische omschrijving

Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring met rem-/richtingvastzetter en een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm) voor een nog hoger draagvermogen



Wiel

Aluminium wielkern met een zwarte rubber band (72° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C