Zwenkwiel:

# JTAB 1603 6440 SP



## Technische data

| | | |
|---|---|---|
| Diameter | | 160 mm |
| Wiel breedte | | 50 mm |
| Bouwhoogte | | 243 mm |
| Uitlading | | 73 mm |
| Topplaat afmetingen | | 150x115 mm |
| Top plate diameter | | 13 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | | 120/105x80/60 mm |
| Draagvermogen | | 300 kg |

## Technische omschrijving

Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring met een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm) voor een nog hoger draagvermogen. Geveerde met schokdemper, ontworpen voor geluiddemping bij getrokken handling trailers.

## Wiel

Aluminium wielkern met een zwarte rubber band (72° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com