Zwenkwiel:

# JSAU 1252 6150 R



## Technische data

| | | |
|---|---|---|
| Diameter | | 125 mm |
| Wiel breedte | | 40 mm |
| Naafbreedte | | 50 mm |
| Bouwhoogte | | 160 mm |
| Uitlading | | 45 mm |
| Topplaat afmetingen | | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | | 80 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | | 120 mm |
| Draagvermogen | | 250 kg |

## Technische omschrijving

Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal Zwenkkop met diepgroef-kogellager en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen

REACH compliant

RoHS compliant

## Wiel

Aluminium wielkern met een opgevulcaniseerde ronde polyurethaan band (92° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com