Swivel castor with central total brake:

M29QZ-RF2K080-AS
(390q 29K080a Z985NP)

Op verzoek



Technische data

Diameter		80 mm
Loopvlakbreedte		30 mm
Bouwhoogte		113 mm
Uitlading		44 mm
Pin		32x50 (30°) mm
Draagvermogen		80 kg

Technische omschrijving

Verzinkt plaatstalen vork gepassiveerd, zwenklager met dubbele kogelloopbanen, geschikt voor reiniging in desinfectiecabines, beschermd tegen stof en spuitwater,geïntegreerd schakelmechanisme vet gevuld met een totaal rem "q" of met een extra richtingsvastzetter "r" mit diverse wiel varianten leverbaar

REACH compliant RoHS compliant

Wiel

"Thermoplastische Elastomer band (TPE) ijzer grijs RAL 7011 (80° Shore A) elektrisch geleidend

Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001

Precisie kogellagers"

Kan mogelijk strepen op sommige vloeren achterlaten!>>

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com