Zwenkwiel:

G41AZ-RU2K080
(367a 29K080v ZLD)



Technische data

Diameter		80 mm
Loopvlakbreedte		30 mm
Bouwhoogte		110 mm
Uitlading		43,5 mm
Boutgat diameter		12,2 mm
Draagvermogen		100 kg
Gewicht		545 g

Technische omschrijving

Verzinkt plaatstalen vork gepassiveerd, zwenklager met dubbele kogelloopbanen, beschermd tegen stof en spuitwater door een afdichtingsring, verkrijgbaar in de plaatafmetingen PD (77 × 67 mm) en PF (95 × 70 mm), verkrijgbaar met centrale boring LC (10,2 mm) en LD (12,2 mm) en op aanvraag met bouten Z522 (24 × 45 mm) en Z622 (28 × 45 mm)

REACH compliant RoHS compliant

Wiel

"Thermoplastische polyurethaan band (TPU) ijzer grijs RAL 7011 (95° Shore A)

niet strepend Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001

Precisie kogellagers"

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com