# Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde

# G41NZ-RU2K125
# (367h 29K125v ZLD)



## Technische data

| | | |
|---|---|---|
| Diameter | | 125 mm |
| Loopvlakbreedte | | 32 mm |
| Bouwhoogte | | 155,5 mm |
| Uitlading | | 43,5 mm |
| Boutgat diameter | | 12,2 mm |
| Draagvermogen | | 100 kg |
| Gewicht | | 797 g |

## Technische omschrijving

Verzinkt plaatstalen vork gepassiveerd, zwenklager met dubbele kogelloopbanen, beschermd tegen stof en spuitwater door een afdichtingsring, verkrijgbaar in de plaatafmetingen PD (77 × 67 mm) en PF (95 × 70 mm), verkrijgbaar met centrale boring LC (10,2 mm) en LD (12,2 mm) en op aanvraag met bouten Z522 (24 × 45 mm) en Z622 (28 × 45 mm)

REACH compliant RoHS compliant

## Wiel

"Thermoplastische polyurethaan band (TPU) ijzer grijs RAL 7011 (95° Shore A)

niet strepend Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001

Precisie kogellagers"

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com