Zwenkwiel:

G42AZ-RU2K100
(367a 29K100v ZPF)



Technische data

Diameter		100 mm
Loopvlakbreedte		30 mm
Bouwhoogte		138 mm
Uitlading		41,5 mm
Topplaat afmetingen		95x70 mm
Top plate diameter		9 mm
Afstand tussen de boutgaten		75x45/72x52 mm
Draagvermogen		100 kg
Gewicht		777 g

Technische omschrijving

Verzinkt plaatstalen vork gepassiveerd, zwenklager met dubbele kogelloopbanen, beschermd tegen stof en spuitwater door een afdichtingsring, verkrijgbaar in de plaatafmetingen PD (77 × 67 mm) en PF (95 × 70 mm), verkrijgbaar met centrale boring LC (10,2 mm) en LD (12,2 mm) en op aanvraag met bouten Z522 (24 × 45 mm) en Z622 (28 × 45 mm)

REACH compliant

RoHS compliant

Wiel

"Thermoplastische polyurethaan band (TPU) ijzer grijs RAL 7011 (95° Shore A)

niet strepend Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001

Precisie kogellagers"

Een onderneming van Colson Group
Colson Europe Coöperatief U.A., Generatorstraat 11, 3903 LH Veenendaal,
Tel. +31 (0)318 - 536611, info@colson-europe.com