

Zwenkwiel:

367a 29K150v ZPF (G42AZ-RU2K150)



## Technische data

|                             |                                                                                       |                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Diameter                    |    | 150 mm         |
| Loopvlakbreedte             |    | 32 mm          |
| Bouwhoogte                  |    | 189 mm         |
| Uitlading                   |    | 51 mm          |
| Topplaat afmetingen         |    | 95x70 mm       |
| Top plate diameter          |    | 9 mm           |
| Afstand tussen de boutgaten |    | 75x45/72x52 mm |
| Draagvermogen               |  | 120 kg         |
| Gewicht                     |  | 972 g          |

## Technische omschrijving

Verzinkt plaatstalen vork gepassiveerd, zwenklager met dubbele kogelloopbanen, beschermd tegen stof en spuitwater door een afdichtingsring, ook in plaatafmeting PD (77x67 mm) en centraalgat LC (10,2 mm) leverbaar alsmede met pin Z622 (28 x 45 mm) op aanvraag



## Wiel

"Thermoplastische polyurethaan band (TPU) ijzer grijs RAL 7011 (95° Shore A)

niet strepend Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001

Precisie kogellagers"