

Zwenkwiel:

G41AZ-RF2K125-B10-AS  
(367a 29K125a ZLC)



## Technische data

|                  |                                                                                       |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Diameter         |    | 125 mm   |
| Loopvlakbreedte  |    | 32 mm    |
| Bouwhoogte       |    | 155,5 mm |
| Uitlading        |    | 43,5 mm  |
| Boutgat diameter |    | 10,2 mm  |
| Draagvermogen    |    | 100 kg   |
| Gewicht          |  | 701 g    |

## Technische omschrijving

Verzinkt plaatstalen vork gepassiveerd, zwenklager met dubbele kogelloopbanen, beschermd tegen stof en spuitwater door een afdichtingsring, verkrijgbaar in de plaatafmetingen PD (77 × 67 mm) en PF (95 × 70 mm), verkrijgbaar met centrale boring LC (10,2 mm) en LD (12,2 mm) en op aanvraag met bouten Z522 (24 × 45 mm) en Z622 (28 × 45 mm)



## Wiel

"Thermoplastische Elastomer band (TPE) ijzer grijs RAL 7011 (80° Shore A) elektrisch geleidend

Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001

Precisie kogellagers"

Kan mogelijk strepen op sommige vloeren achterlaten!>>