

Swivel castor with central/directional total brake:

**M38RZ-RF2K200-AS**  
(391r 29K200a Z2351ZA)



## Technische data

|                 |                                                                                      |                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Diameter        |   | 200 mm                 |
| Loopvlakbreedte |   | 32 mm                  |
| Bouwhoogte      |   | 243 mm                 |
| Uitlading       |   | 61 mm                  |
| Pin             |   | 28x100<br>(41°/52°) mm |
| Draagvermogen   |  | 120 kg                 |

## Technische omschrijving

Verzinkt plaatstalen vork gepassiveerd, ook in verchroomde uitvoering leverbaar, precisiekogellager in de zwenkkop, geschikt voor reiniging in desinfectiecabines, beschermd tegen stof en spuitwater, geïntegreerd schakelmechanisme vet gevuld met een totaal rem "q" of met een extra richtingsvastzetter "r" mit diverse wiel varianten leverbaar



## Wiel

"Thermoplastische Elastomer band (TPE) ijzer grijs RAL 7011 (80° Shore A) elektrisch geleidend

Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001

Precisie kogellagers"

Kan mogelijk strepen op sommige vloeren achterlaten!>>